

# Industrijski sesalniki S2-S3

Enofazni sesalniki

**Predstavljamo vam nove enofazne industrijske sesalnike S2 in S3 modeli z napredno tehnologijo Najboljša pot k učinkovitemu delu**



*Registriran dizajn sesalnikov*

Nova serija enofaznih industrijskih sesalnikov S2 in S3 je bila zasnovana po spremljanju tržnih raziskav izvedenih za rešitev sedanjih in prihodnjih težav v industrijskem sesanju za proizvodni svet.

Nekatere nove funkcije naredijo te sesalnike za **edinstvene**: elektronska nadzorna plošča omogoča enostavno uporabo in stalni nadzor učinkovitosti sesanja; omogoča tudi nadzor nekaterih opcijskih rešitev kot so plovec tekočin ali trdnih delcev. To je prava "armaturna plošča" ki občutno povečuje učinkovitost delovanja.

Druga pomembna lastnost je **modularnost sesalnika**, ki se lahko spremeni v nekaj minutah, na primer tako, da se zamenja zbirni sistem. Velika pozornost je bila namenjena ergonomiji: novi enofazni sesalniki so lahki, enostavni za uporabo in za premikanje ter zagotavljajo varno uporabo. Na voljo so z "L", "M" in "H" izvedbami filtrov.

In nenazadnje, te sesalniki imajo sodobno in privlačno obliko (registrirano).

**Na voljo v več kot 90 različicah, vključno z certifikati (TÜV, "L", "M", "H").** Novi S2 in S3 so izhodišče za prihodnost v tehnologiji industrijskega sesanja.

## Osnovni tehnični podatki

Tip sesalnika:		S2 GU FM	S2 L40 LC	S3 GU FM	S3 L50 LC S3 L100 LC
Moč sesalnega motorja:	kW	2	2	2	3
Napetost:	V	230	230	230	230
Glasnost:	dB(a)	70	70	71	71
Pretok zraka brez cevi:	m <sup>3</sup> /h	330	330	486	486
Podtlak:	mBar	211	211	211	211
Glavni filter		"M" razred zvezda filter	"L" razred zvezda filter	"M" razred zvezda filter	"L" razred zvezda filter
Volumen rezervoarja	l	/	40	/	50/100
Gravitacijsko praznjenje v plastično vrečo	l	30	/	30	/
Vhod v sesalnik:	∅	70	70	70	70
D x Š x V	mm	800x600x158	800x600x123	800x600x158	800x600x1580
Teža sesalnika:	kg	68	62	71	71

\* Tehnične spremembe pridržane

### Posebne verzije v novi liniji

### Delovanje je sedaj še lažje!

### Od praznjenja z nihajnim sistemom do dviznih sistemov, odkrijte nove rešitve za vaše delo

Filtrirni sistemi: poleg zvezda filtra v razredih L in M je sesalnik lahko opremljen z absolutnim filtrom HEPA H14 za strupene in nevarne snovi.

Sistem čiščenja filtra: dve izvedbi: standardni sistem z visoko učinkovitim ročnim stresanjem in izvedba z elektro stresanjem filtra.



*Ročno stresanje filtra*

Zbirne posode: model S2 je na voljo z 40 l zbirno posodo model S3 pa z 50 l ali 100 l zbirno posodo. Oba modela sta na voljo tudi z zbirno vrečo ali Longopac® sistemom. Longopac® sistem omogoča zbiranje materiala v "neskončno" vrečo katero napolnimo do zelene količine odrežemo, zavržemo in takoj začnemo s sesanjem v novo vrečo.



*Model S3 z gravitacijskim praznjenjem v Longopac® vrečo*



Dvižni sistem: uporaben set sestavljen iz nosilca, pasu in ročajev ki dovoljuje premikanje sesalnika z viličarjem ali mostovnim dvigalom.

*Set za dvig, premik sesalnika*

**Toliko aplikacij kot še nikoli doslej.**

**Neskončna uporabnost in koristi.**

**Odkrijte vsestransko uporabnost novih enofaznih industrijskih sesalnikov v vseh sektorjih.**



**Karakteristike na katere ste čakali!**

**Ko učinkovitost prihaja iz kontrole!**

**Odkrijte elektroniko, elektro kontrole nivojev rezervoarja in druge novosti!**

### *Elektronska nadzorna plošča*



*3 motorji v pripravljenosti*



*Glavni filter in absolutni filter zamašena*




*Alarm količine napolnjenosti zbirnika*

### *Izvedbe*



*Regulacija polnosti zbirnika (SC)*



*Plovec tekočin (L)*



*Varnostna vreča za nevaren material*



*Fiksna šoba*

**Primorska** - Marjan Vuk - 041/642 639  
**Štajerska in Zasavje**- Franc Zlatnar - 031/320 506  
**Ljubljana** - Roman Jemc - 031/320 535  
**Koroška in Prekmurje** - Andrej Vinšek - 051/655 556  
**Gorenjska** - Bojan Tomažič - 041/664 521  
**Dolenjska** - Boris Podgoršek - 041/639 189